



# CEWELD E Guts

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TYPE                  | Speciaal gecoate elektrode voor het gutsen en snijden van metalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TOEPASSINGEN          | CEWELD E Guts is geschikt voor alle materialen die geleidend zijn, het wordt gebruikt op aluminium, gietijzer, staal, koper, nikkel enz. Guts kan een oplossing zijn als een snijvlam te veel hitte produceert of voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen. Het kan ook zeer nuttig zijn op materialen die niet met de vlam kunnen worden gesneden, zoals roestvaststaal.                                                                     |
| EIGENSCHAPPEN         | Gebruiksaanwijzingen: CEWELD E GUTS kan worden gebruikt op hoge stroomsterkte en moet onder een hoek van ongeveer 15 graden op het oppervlak gezet worden (bijna vlak) om de beste resultaten te geven. De werksnelheid bij het maken van groeven kan worden verbeterd door licht duwende bewegingen in één richting te maken. CEWELD E GUTS heeft een niet-geleidende bekleding voor uitstekende toepasbaarheid op moeilijk bereikbare plaatsen. |
| CLASSIFICATIE         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GESCHIKT VOOR         | Gouging, Drilling holes, Remove old weld metal, Chamfering, Cutting, Weld preparations etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| GOEDKEURINGEN         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LASPOSITIES           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MECHANISCHE WAARDEN   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| HERDROGEN             | Not required                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GAS ACC. EN ISO 14175 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



# CEWELD E Guts

E GUTS 2,5 X 350MM

| Packaging | KG/unit | EanCode       |
|-----------|---------|---------------|
| Can       | 2,2     | 8720663420848 |

E GUTS 3,2 X 350MM

| Packaging | KG/unit | EanCode       |
|-----------|---------|---------------|
| Can       | 2       | 8720663420855 |

E GUTS 4,0 X 350MM

| Packaging | KG/unit | EanCode       |
|-----------|---------|---------------|
| Can       | 2,6     | 8720663420862 |

E GUTS 5,0 X 350MM

| Packaging | KG/unit | EanCode       |
|-----------|---------|---------------|
| Can       | 2,2     | 8720663420879 |